



ecoJET16

„Made in Germany“ - das robuste Trockeneisstrahl-gerät für den täglichen Einsatz. Überall dort, wo Verschmutzungen besonders hartnäckig sind, findet ecoJET16 seinen Einsatz für professionelle Reinigung.

Vorteile auf einen Blick

- ✓ ecoJET16 für professionelle Anforderungen
- ✓ Reinigen ohne Sand - ohne Wasser - ohne Chemie - ohne Lösungsmittel
- ✓ Schonende Reinigung von Maschinen, Werkzeugen, Motoren, u.v.m.
- ✓ Entfernt Lack, Öl, Gummi, Silikon, Klebstoffe, Lebensmittelreste u.v.m.
- ✓ Oberflächen werden wirtschaftlich und umweltschonend gereinigt
- ✓ ecoJET16 bietet maximale Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb

Technische Daten

System	Optimierter Einschlauch
Eismenge	0 - 100 kg/h einstellbar
Eis-Vorratstank	24 Liter, Edelstahl isoliert
Luftdurchsatz	3 - 10 m ³ /min
Luftdruck	3 - 16 bar
Druckluftanschluss	42mm Klauenkupplung
Netzanschluss	230 Volt, max. 800 Watt
Abmessung B x T x H	550 x 740 x 1070 mm
Gewicht	62 kg

ecoJET16 | Artikel Nr. 149008

- ✓ ecoJET16 Trockeneisstrahlgerät
- ✓ 10m Schlauch mit Pistole
- ✓ 1x Runddüse 8mm

Zubehör

Zubehör	Artikel Nr.
Runddüse 8mm	141008
Runddüse 10mm	141010
Runddüse 12mm	141012
Runddüse 13mm	141013
Runddüse 18mm	141018
Spezialdüse 200x6mm	142006
Spezialdüse 200x8mm	142008
Spezialdüse 300x8mm	143008
Flachdüse „Alu 15mm“	145015
Flachdüse „Alu 25mm“	145025
Flachdüse „Alu 50mm“	145050
Flachdüse „Alu 80mm“	145080
Eiscrusher	148069
Verlängerung Aluminium 30cm	148030
Verlängerung Aluminium 50cm mit Handgriff	148050

KOMBI-Lösung [mobil]



Doosan 7/31E

Liefermenge	3 m ³ /min
Betriebsdruck	7 bar
Auslasshähne	2 x ¾"
Motor	Yanmar
Leistung	26,0 kW
Elektrik	12 V
inkl. Nachkühler und Luftfilter	

- Leihgerät im Servicefall
- Können bei einer Umgebungstemperatur bis 46°C betrieben werden
- Garantie von einem Jahr oder 2000 Bh Auf Motor und Verdichter 2J bzw. 4t Bh
- Hohe Sicherheit durch abschließbare Haube und Armaturenabdeckung, sowie versenkbare Kranöse
- Geringer Kraftstoffverbrauch durch Drehzahlregelung
- Einfache Bedienung dadurch geringeres Risiko einer Fehlbedienung durch ungeübte Benutzer

KOMBI-Lösung [stationär]



BABATZ AK20-H10

Liefermenge L/Min	2,09m ³ /min
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Schalldruckpegel d(BA)	62
Motor KW	15
Volt/Hz	400/50

BABATZ Druckluftbehälter 500 Liter, 11 bar Verzinkt, Druckstufe 11bar

Babatz Kältetrockner BT160 inkl. elektrischer Entwässerung

- Leise nur ca. 60-67 dB(A)
- Langlebig
- Wirtschaftlich
- Robuste Konstruktion
- Control 4 Steuerung
- Langsamläufer
- Energiesparend
- Auf Wunsch drehzahl geregelt
- Betriebsbereit
- Komplette Lieferung mit Schwingmetalle, Anschlusskabel und Kugelhahn
- Zugang an allen Seiten über Türen
- Aufstellung an jedem Ort
- Einfache kostengünstige Wartung